



Inverteres Háromfázisú DC hegesztőgép



Made in ITALY

Technikai adatok	TIG μP 403H
Hálózati feszültség	380/415 V
Fázisszám	3
Frekvencia	50/60 HZ
Effektív áramfelvétel (35%)	17,5 A
Effektív teljesítmény (35%)	8,6 KvA
Teljesítménytényező	0,75
Hatásfok	82%
Üresjáratú feszültség	68 V
Hegesztőáram tartomány	4-350 A
Bekapcsolási idő 50 % (25°C)	350 A
Bekapcsolási idő 100 % (25°C)	300 A
Bekapcsolási idő 35 % (40°C)	350 A
Bekapcsolási idő 60 % (40°C)	300 A
Bekapcsolási idő 100 % (40°C)	250 A
Tulajdonságok	TIG μP 403H
Testkábel keresztmetszet	50 mm ²
IP védettségi fokozat	IP 21S
Szigetelési osztály	H
Üzemelési hőmérséklet	40 °C
Méret H/Sz/M (mm)	600/300/615
Tömeg (600373000L)	41 Kg.
TIG AC -DC 2 illetve 4 ütem	
Állítható utógáz	
Állítható le ill. felfutási idő	
Állítható impulz funkció	
TIG lift	
Digitális kijelző	
Energiatakarékosság	
UP/DOWN hegesztőpisztoly	
Garancia	1 év

A TIG μP 403H áramforrás 60 memóriahellyel rendelkezik, amelyről bármely pillanatban előhívhatók a beállított paraméterek.

TIG hegesztés esetén, a magas-frekvenciájú indítással lehetővé teszi a tökéletes ívgyújtást, ezenfelül a tökéletes végkráter feltöltéshez hasznos a 0-10 mp-ig állítható lefutási idő.

Anyagok	Hegesztési folyamat	Környezet	Fő paraméterek
Szénacél	TIG HF Start hegesztés	Nehézfémszerkezet gyártás	Inverter technológia
Rozsdamentes acél	TIG DC Lift start hegesztés	Hajógyártás	TIG HF Start
Öntöttvas	TIG ponthegeztés	Autógyártás	Slope UP/DOWN
Nikkel és Nikkel ötvözetek	Bevontelektrodás kézi ívhegesztés	Atomenergia ipar	Utó gáz
Réz és réz ötvözetek		Hadi ipar	TIG 2 ütem / 4 ütem
Titán és titán ötvözetek		Rendes karbantartás	Impulz DC funkció
		Speciális karbantartás	Digitális kijelző

Fő tartozékok



KÉZIKOCSI MP

Kód: 600343000L

A praktikus kézikocsi segítségével az áramforrás bármilyen talajon biztonságosan és könnyen mozgatható.



VÍZHŰTŐ AWC MPS

Kód: 601471000L

Hűtőrendszer a TIG és a MIG/MAG vízűtéses hegesztőpisztolyokhoz
Hűtési hatékonyság P = 1 KW (1L/perc)
Áramlás mértéke a 18 8mt Tig pisztollyal = 1,7L/perc



TIG PISZTOLY

TIG pisztoly professzionális és masszív pisztolyravasszal.

- TIG pisztoly 20 4m H2O Kód: 601292000L
- TIG pisztoly 20 8m H2O Kód: 601293000L
- TIG pisztoly 18 4m H2O Kód: 601295000L
- TIG pisztoly 18 8m H2O Kód: 601296000L

Csak áramforrás

Kód	Leírás
600373000L	TIG μ P 403H DC

Teljes csomag H2O

Kód	Leírás	
600373000L	TIG μ P 403H DC	
601471000L	Vízűtő AWC MPS	(Folyadék NÉLKÜL)
600343000L	Kézikocsi Tig MP	
602000001L	Testkábel 50mm ² -es, 3m-es	
601295000L	TIG pisztoly TTS 18 4m H2O + 2-pólusú dugaszoló	
6056100000	Gázzabályozó áramlásmérővel (olasz szabvány)	

Kiegészítők

Kód	Leírás	
601471000L	Vízűtő AWC MPS	(Folyadék NÉLKÜL)
600239000L	5L STEL Freeze hűtőfolyadék	
600343000L	Kézikocsi Tig MP	
602000001L	Testkábel 50mm ² -es, 3m-es	
601292000L	TIG pisztoly TTS 20 4m H2O + 2-pólusú dugaszoló	
601293000L	TIG pisztoly TTS 20 8m H2O + 2-pólusú dugaszoló	
601294000L	TIG pisztoly TTS 20 4m H2O U/D + 14-pólusú dugaszoló	
601295000L	TIG pisztoly TTS 18 4m H2O + 2-pólusú dugaszoló	
601296000L	TIG pisztoly TTS 18 8m H2O + 2-pólusú dugaszoló	
601297000L	TIG pisztoly TTS 18 4m H2O U/D + 14-pólusú dugaszoló	
601287000L	2-pólusú dugaszoló	(Az áramforrás tartozéka.)
601286000L	14-pólusú dugaszoló	
600571000L	Távírányító RC1	
601288000L	Kábel az RC1 távírányítóhoz 10m	
601289000L	Kábel az RC1 távírányítóhoz 20m	
601291000L	Kábel az RC1 távírányítóhoz 30m	
601285000L	Távírányító LÁBKAPCSOLÓ Cad 4,5m	
6056100000	Gázzabályozó áramlásmérővel (olasz szabvány)	