



Inverteres Háromfázisú hegesztőgép



Made in ITALY

Technikai adatok	MAX [®] 403
Hálózati feszültség	400 V
Fázisszám	3
Frekvencia	50/60 HZ
Effektív áramfelvétel (35%)	19 A
Effektív teljesítmény (35%)	11,2 KVA
Teljesítménytényező	0,85
Hatásfok	85%
Üresjáratú feszültség	70 V
Hegesztőáram tartomány	4-400 A
Bekapcsolási idő 45 % (25°C)	400 A
Bekapcsolási idő 60 % (25°C)	370 A
Bekapcsolási idő 100 % (25°C)	350 A
Bekapcsolási idő 35 % (40°C)	400 A
Bekapcsolási idő 60 % (40°C)	350 A
Bekapcsolási idő 100 % (40°C)	300 A
Tulajdonságok	MAX [®] 403
Testkábel keresztmetszet	50 mm ²
IP védettségi fokozat	IP 23
Szigetelési osztály	H
Üzemelési hőmérséklet	40 °C
Méret H/Sz/M (mm)	600/250/460
Tömeg (600243000L)	34 Kg.
Garancia	1 év

Állítható Slope Down (0-10 mp) a tökéletes kráterfeltöltéshez.

Állítható Arc Force

Állítható Hot Start egy jobb kezdőív eléréséhez elektróda üzemmódban

Digitális kijelző (Amp/Volt)

TIG lift lefutási idővel (0-10 mp.)

V. R. D. biztonsági szisztéma

Impulz elektróda (RCCS távirányítón keresztül)

Anyagok	Hegesztési folyamat	Környezet	Fő paraméterek
Szénacél	Bevontelektródás kézi	Nehézfém szerkezet gyártás	Inverter technológia
Rozsdamentes acél	ívhegesztés	Speciális karbantartás	Kompakt térfogat és súly
Öntöttvas	Celluló elektróda 6010	Hajóépítés	V.R.D.
Alumínium és ötvözetek	(No Citoflex) TIG Lift Start hegesztés	Petrolkémiai berendezések	CC-CV
		Autószerelő műhelyek	Elektróda Impulz
		Épületgépészet	Állítható Arc-Force
			TIG DC Lift Start

Fő tartozékok



Kábel KÉSZLET

Kód: 60202000L

- Testkábel 3m-es 50mm²-es gumiborítású rézkábel
- Munkakábel 4m-es 50mm²-es gumiborítású rézkábel



TIG PISZTOLY 26V

Szelepes TIG pisztoly

- TIG pisztoly 26V 4m Air Kód: 64285000L
- Tig pisztoly 26V 8m Air Kód: 600971000L



Távírányító Cad RCCS

Távírányító Rod Pulse

- funckióval (ív pulzálás)
- Kód: 600015000L
- Távírányító
- Kód: 600026000L 10m hosszabbító



KÉZIKOCSI KÉSZLET MMA XP

Kód: 6003640000L

- A praktikus kézikocsi segítségével az áramforrás bármilyen talajon biztonságosan és könnyen mozgatható.

Csak áramforrás

Kód	Leírás
600243000L	MAX® 403

STICK csomag

Kód	Leírás
600243000L	MAX® 403
6941800000	Jótállás meghosszabbítása 3 és 5 évvel
600364000L	Kézikocsi MMA XP
602020000L	Kábel KÉSZLET 50mm ² Dinse 50

* A MAX 403 kiegészítőinek teljes listája a 104. oldalon található.

Kiegészítők

Kód	Leírás
6941800000	Jótállás meghosszabbítása 3 és 5 évvel
602020000L	Kábel KÉSZLET 50mm ² Dinse 50
600364000L	Kézikocsi MMA XP
600343000L	Kézikocsi MIG/TIG
601471000L	Vízűtő AWC MPS
607010001L	Testkábel 70mm ² -es, 3m-es, kapoccsal
642850000L	TIG pisztoly TTS 26V 4m Air Dinse 50
600971000L	TIG pisztoly TTS 26V 8m Air Dinse 50
600015000L	Távírányító Cad RCCS
600026000L	Távírányító kábel Cad RCCS 10m
600027000L	Távírányító kábel Cad RCCS 20m
600028000L	Távírányító kábel Cad RCCS 30m
6056100000	Gázszabályozó áramlásmérővel (olasz szabvány)